



Revotex®

Revestimiento Fachada Acrílico



CARTA DE COLORES



REVOTEX 100% ACRÍLICO

Revotex 100% acrílico antimoho fungicida, liso, rugoso y colores forman una gama destinada a la protección y enbellecimiento de superficies exteriores como cemento, hormigón revocos, morteros y demás paramentos empleados en la construcción dejando acabados de máxima calidad. Cuando apliquemos colores es aconsejable comprobar que pintamos con el mismo lote de fabricación para evitar posibles diferencias de tonalidades y debemos aplicar de dos a tres capas para una total cubrición y protección.

CARACTERÍSTICAS: Colores totalmente estables y sólidos a la intemperie con gran durabilidad, rendimiento y nivelación.

MODO DE EMPLEO: Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización pudiéndolo hacer con paleta manual, de abajo hacia arriba, o batidora eléctrica, debiendo repetir la operación cuando se esté un tiempo sin utilizar el producto. Aplicación a brocha o rodillo y para superficies nuevas comprobar que estén exentas de polvo y aplicar una primera mano diluida al 10-15% y para la segunda mano diluir a un 5-10%. En superficies ya pintadas comprobar que la pintura vieja este en buen estado, y si presenta desconchado eliminar mediante raspado y lijado profundo y posteriormente aplicar el fijador Fijacril A-906 y proceder al pintado como si de una superficie nueva se tratara.

Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) contenido del producto COV inferior a valor límite permitido, COV máx. 40g/l (2010).

R52/53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio acuático. S2 - Mantangase fuera del alcance de los niños. S23 - En caso de pulverización no respirar los vapores. S24/S25 - Evitase el contacto con la piel y ojos. S51 - Usese únicamente en lugares bien ventilados.

* Los colores de la carta son orientativos.



REVOTEX 100% ACRÍLICO

100% acrylic Revotex mildew fungicide, smooth, rough and colors are a range aimed at the protection and Beautification of exterior surfaces such as cement, concrete, plaster, mortar and other building walls leaving employees high quality finishes. When applying it is advisable to check colors painted with the same batch to avoid possible differences in shades and we must apply two to three coats for full coverage and protection.

FEATURES: Totally stable and solid colors outdoors with great durability, performance and leveling.

MODO DE EMPLEO: Always remove the contents of the container well until smooth trowel being able to do manually, from the bottom up, or electric mixer, must repeat the operation when it is a time without using the product. Application by brush or roller and to ensure that new surfaces are free of dust and apply a first coat diluted 10-15% and for the second coat diluted to 5-10%. On painted surfaces prove that the old paint is in good condition, and if you have chipped removed by scraping and sanding deep and then apply the fixative Fijacril A-906 and the surface finish of a surface as if it were nine.

Directive 2004/42/EC (RD 227/2006) COV product content below permissible limit COV max. 40g / l (2010).

R52/53 - Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. S2 - Mantangase out of reach of children. S23 - In case of spray avoid breathing vapors. S24/S25 - avoided contact with skin and eyes. S51 - Use only in well ventilated areas.

* The colors in the chart are approximate.



REVOTEX 100% ACRÍLICO

100% acrylique Revotex mildiou fongicide, lisse, rugueux et les couleurs sont une gamme destinée à la protection et l'embellissement de surfaces extérieures telles que le ciment, le béton, le plâtre, le mortier et d'autres la construction de murs en laissant les employés finitions de haute qualité. Lors de l'application, il est conseillé de vérifier les couleurs peintes avec le même lot afin d'éviter d'éventuelles différences dans les tons et nous devons appliquer deux à trois couches pour une couverture complète et de protection.

CARACTÉRISTIQUES: Couleurs totalement stable et solide à l'extérieur avec une grande durabilité, de performance et de nivellation.

MODO DE EMPLEO: Toujours retirer le contenu du récipient bien jusqu'à truelle lisse pouvoir faire manuellement, de bas en haut, ou un mélangeur électrique, doit répéter l'opération quand il s'agit d'un moment sans utiliser le produit. Application au pinceau ou au rouleau et à s'assurer que les nouvelles surfaces soient exempts de poussière et appliquer une première couche diluée à 10-15% et pour la seconde couche diluée à 5-10%. Sur les surfaces peintes prouver que la vieille peinture est en bon état, et si vous avez ébréché enlevé par grattage et sablage en profondeur et ensuite appliquer le fixateur Fijacril A-906 et la finition de surface d'une surface comme si c'était neuf.

La directive 2004/42/CE (RD 227/2006 de) la teneur en COV des produits ci-dessous admissible limite de COV max. 40g / l (2010).

R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. S2 - Mantangase hors de portée des enfants. S23 - En cas de pulvérisation Éviter de respirer les vapeurs. S24/S25 - Contact évité avec la peau et les yeux. S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

* Les couleurs du tableau sont approximatives.



REVOTEX 100% ACRÍLICO

100% acrílico Revotex mofo fungicida, lisa, áspera e as cores são uma série que visa a proteção e embelezamento de superfícies exteriores tais como cimento, concreto, gesso, argamassa e outros paredes do edifício, deixando os funcionários acabamentos de alta qualidade. Ao aplicar, é aconselhável verificar as cores pintadas com o mesmo lote, para evitar possíveis diferenças de tonalidade e devemos aplicar duas a três demãos para uma cobertura completa e proteção.

CARACTERÍSTICAS: Cores totalmente estáveis e sólidos ao ar livre, com grande durabilidade, desempenho e nivelamento.

MODO DE EMPLEO: Sempre remova o conteúdo do recipiente bem até espátula lisa ser capaz de fazer manualmente, a partir de baixo para cima, ou batedeira, deve repetir a operação quando é um tempo sem usar o produto. A aplicação por trincha ou rolo e para assegurar que novas superfícies são livres de pó e aplicar uma primeira camada de 10-15% e diluiu-se para a segunda demão diluído a 5-10%. Em superfícies pintadas provar que a tinta velha está em boas condições, e se você tiver lascado por raspagem e polimento profunda e, em seguida, aplicar o fixador Fijacril A-906 eo acabamento da superfície de uma superfície, como se fosse novo.

Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) o conteúdo do produto VOC abaixo permitida limite de COV máx. 40g / l (2010).

R52/53 - Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. S2 - Mantangase fora do alcance das crianças. S23 - Em caso de pulverização evitar respirar os vapores. S24/S25 - contato evitado com a pele e os olhos. S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados.

* As cores no gráfico são aproximados.



EXTERIOR



BROCHA-RODILLO
PISTOLA



DILUCIÓN Y LIMPIEZA



LAVABLE



RENDIMIENTO



SECADO




REPINTADO



Revestimiento Fachada Acrílico



AÑIL CLARO 341



ARENA 324



TIERRA 327



TERRACOTA 303



OCRE 306



AÑIL 338



VERDE FRONTÓN 336



CREMA 325




SALMÓN OSCURO 326



ROJO OXIDO 319



MARRON 317



BEIGE 312



ALBERO 301



TRIGO 310



MARFIL 313



TEJA 305

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al Cliente:
902 25 11 52
www.gilmapin.com 



ISO 9001-2000

2.90
Precio carta